

Sellador de Motor Líquido Súper

Descripción: El Sellador Líquido de Motor ABRO SS-822 actúa rápidamente y sella permanentemente. ABRO SS-822 sella:

- Bloques del motor
- Radiador
- Empaquetadura de cabezales

Indicaciones de Uso: Drenar el radiador y llenar con agua. Prender el motor hasta que el termostato esté abierto y el agua empiece a circular. Agregar un poco más de agua para llenar el sistema. Agitar la botella de sellador y agregar al radiador. Tapar y dejar que el motor corra por 15 minutos o hasta que la fuga se detenga. Drenar el agua y rellenar con refrigerante. Nunca verter en radiador con los núcleos expuestos o nivel bajo de agua.

Presentaciones: • Botella plástica de 0.24L

Almacenamiento: Almacenar en áreas frescas, secas y ventiladas. Vida útil: 3 años.

DATA DE TEST TÍPICO

Propiedades Físicas

Apariencia	Líquido Turbio, Incoloro
Olor	Leve olor jabonoso
Solubilidad en Agua	100%
Punto de Ebullición	100°C
Punto de inflamabilidad	No inflamable
Ingredientes Tóxicos	Solución acuosa de Silicato de Sodio

* Datos de test típico son solo valores promedio. Variaciones menores que no afectan el desempeño del producto son esperados durante una producción normal.

